



I. 사인 관련 제품 단가표

1. 사인용 LED 모듈	P2 ~ P6
2. 사인용 브랜드 LED 모듈	P6
3. 파스텔 LED 모듈	P6
4. 파워(SMPS)	P7 ~ P9
5. 컨트롤러	P10
6. 디지털 타이머	P11
7. 조광기	P11
8. 관련자재	P11
9. LED PCB BAR	P12 ~ P13
10. 알루미늄 LED BAR	P14 ~ P15
11. 스팟 렌즈형 알루미늄 LED BAR	P15
12. 국산 투광등	P16
13. 수입 투광등	P16
14. 투광등 파이프	P16
15. 국산 사인 조명등	P17
16. 수입 사인 단면 형광등	P18
17. 스노우폴 시리즈	P18


I. 에스에스라이트 사인 관련 제품 단가표

1. 사인용 LED 모듈 _ A/S기간 1년 1:1 교환


(1) 백색 3구 모듈

적용일자 : 2023. 03. 01

(단위 원, 부가세별도)

모델명	LED 사양	소비전력	규격mm (W * L)	대리점1	소매업체	특징
KPL 	5050 3칩 KS 고효율	0.72W	68 * 16	380	480	<ul style="list-style-type: none"> ○ IP68 방수인증 ○ 무극성 ○ OML 주문제작  <p style="text-align: center;">- KPL -</p>  <p style="text-align: center;">- APL -</p>  <p style="text-align: center;">- UPL -</p>
KPL_1W	5050 3칩	1W	68 * 16	380	480	
OPL	5050 1칩 일반형	0.72W	68 * 16	340	450	
JPL	5050 1칩 일반형	0.72W	68 * 16	255	330	
APL	3528 1칩 보급형	0.72W	70 * 15	175	220	
UPL_1W	3528 1칩 보급형 KS	1W	66 * 14	195	260	
OML	5050 1칩 미니3구	0.72W	55 * 11	400	500	


(2) 백색 원 3구 모듈

모델명	LED 사양	소비전력	규격mm (W * L)	대리점1	소매업체	특징
KPL(W)	5050 3칩 3K KS	0.72W	68 * 16	420	540	<ul style="list-style-type: none"> ○ IP68 방수인증 ○ 무극성  <p style="text-align: center;">- KPL(W) -</p>  <p style="text-align: center;">- APL(W) -</p>  <p style="text-align: center;">- UPL(W) -</p>
KPL(W)_1W	5050 3칩 3K	1W	68 * 16	420	540	
KPL(4K)	5050 3칩 4K KS	0.72W	68 * 16	435	570	
KPL(6K) 	5050 3칩 6K KS	0.72W	68 * 16	420	540	
JPL(W)	5050 1칩 3K	0.72W	68 * 16	255	330	
APL(W)	3528 1칩 3K 보급형	0.72W	70 * 15	175	220	
UPL(W)_1W	3528 1칩 3K 보급형 KS	1W	66 * 14	195	260	

(3) 랩형 미니 1구 모듈

모델명	LED 사양	소비전력	규격mm (W * L)	대리점1	소매업체	특징
CKSL	3528 1칩 백색	0.32W	13 * 9	275	350	<ul style="list-style-type: none"> ○ 초소형 채널, 면발광 전용 ○ 극성 
CKSL(W)	3528 1칩 3K	0.32W	13 * 9	285	360	
CKSL(6K)	3528 1칩 6K	0.32W	13 * 9	285	360	

(4) 랩형 미니 2구 모듈

모델명	LED 사양	소비전력	규격mm (W * L)	대리점1	소매업체	특징
CKDL	3528 1칩 백색	0.48W	22 * 9	330	410	<ul style="list-style-type: none"> ○ 초소형 채널, 면발광 전용 ○ 극성 
CKDL(W)	3528 1칩 3K	0.48W	22 * 9	340	420	

(5) 미니 1구 모듈

모델명	LED 사양	소비전력	규격mm (W * L)	대리점1	소매업체	특징
MKSL	5050 3칩 백색	0.24W	10.4 * 7.4	290	380	○ 초소형 채널, 면발광 전용 ○ 극성 
MKSL(W)	5050 3칩 3K	0.24W	10.4 * 7.4	300	390	



(6) 미니 2구 모듈

모델명	LED 사양	소비전력	규격mm (W * L)	대리점1	소매업체	특징
MKDL	5050 3칩 백색	0.48W	27 * 8	310	410	○ 초소형 채널, 면발광 전용 ○ 극성 
MKDL(W)	5050 3칩 3K	0.48W	27 * 8	320	420	
MKDL(6K)	5050 3칩 6K	0.48W	27 * 8	320	420	
MKRD	5050 3칩 적색	0.48W	27 * 8	350	460	
MKBD	5050 3칩 청색	0.48W	27 * 8	360	470	

(7) 미들 2구 모듈

모델명	LED 사양	소비전력	규격mm (W * L)	대리점1	소매업체	특징
KDL	5050 3칩 백색	0.48W	41 * 12	340	450	○ IP68 방수인증 ○ 무극성 
KDL(W)	5050 3칩 3K	0.48W	41 * 12	370	480	
KRD	5050 3칩 적색	0.48W	41 * 12	395	500	
KBD	5050 3칩 청색	0.48W	41 * 12	395	500	


(8) 컬러 단색 3구 모듈

모델명	LED 사양	소비전력	규격mm (W * L)	대리점1	소매업체	특징
KR3	5050 3칩 적색 고급형	0.72W	68 * 16	440	570	○ IP68 방수인증 ○ 무극성  - KR3 -  - IR3 -
KB3	5050 3칩 청색 고급형	0.72W	68 * 16	450	590	
KG3	5050 3칩 녹색 고급형	0.72W	68 * 16	470	600	
KY3	5050 3칩 황색 고급형	0.72W	68 * 16	530	660	
IR3	5050 3칩 적색 일반형	0.72W	68 * 16	360	460	
IB3	5050 3칩 청색 일반형	0.72W	68 * 16	360	460	
IG3	5050 3칩 녹색 일반형	0.72W	68 * 16	375	480	



(9) RGB 모듈

모델명	LED 사양	소비전력	규격mm (W * L)	대리점1	소매업체	특징
MKRGBD	5050 3칩 미니 2구	0.54W	24 * 8	490	630	○ IP68 방수인증 ○ 극성 
KRGBD	5050 3칩 2구 고급형	0.72W	41 * 12	510	640	
KRGB3	5050 3칩 3구 고급형 KS	0.72W	68 * 16	535	680	
KRGB40	5050 3칩 정4구 고급형	1.44W	40 * 40	1,030	1,300	
IRGB3	5050 3칩 3구 일반형	0.72W	68 * 16	460	590	

(10) 파노라마 모듈(패널라)



모델명	LED 사양	소비전력	규격mm (W * L)	대리점1	소매업체	특징
JRGB3	5050 3칩 3구	0.72W	68 * 16	1,800	2,350	○ IP68 방수인증 ○ 극성 ○ JRGB40 주문제작
JRGB40	5050 3칩 정4구	1.44W	40 * 40	2,500	3,300	

(11) 테두리 전용 3구 모듈_ A/S기간 1년 현장 A/S

모델명	LED 사양	소비전력	규격mm (W * L)	대리점1	소매업체	특징
TPL	3528 1칩 백색	0.72W	68 * 17	450	570	○ IP68 방수인증 ○ 무극성(RGB 극성)  - TPL -  - TRGB3 -
TPL(W)	3528 1칩 3K	0.72W	68 * 17	450	570	
TRC3	5050 3칩 적색	0.72W	68 * 17	530	680	
TBC3	5050 3칩 청색	0.72W	68 * 17	530	680	
TGC3	5050 3칩 녹색	0.72W	68 * 17	530	680	
TRGB3	5050 3칩 RGB	0.72W	68 * 17	680	870	
TJRGB3	5050 3칩 파노라마	0.72W	68 * 16	2,100	2,500	

* 실내 · 외 사용시 색상 차이로 인한 A/S 불가


(12) 테두리 전용 뱅뱅이 RGB_ A/S기간 1년 현장 A/S

모델명	LED 사양	소비전력	규격mm (W * L)	대리점1	소매업체	특징
모 뮬 들	BBL RGB	5050 3칩 3구	68 * 17	1,400	1,800	○ IP68 방수인증 ○ 극성 ○ 다양한 색변환 연출 
전 용 컨 트롤 러	NBC1000	최대 1000개(직렬)	40 * 40	5,600	7,000	○ 모듈형 컨트롤러 ○ 4가지 연출 자동 순차 (연출 및 시간 선택 불가) 

(13) 테두리 전용 뱅뱅이 단색_ A/S기간 1년 현장 A/S or 급액자감

모델명	연출색상	소비전력	규격mm (W * L)	대리점1	소매업체	특징
모 뮬 들	BBL (컬러)	W(흰), R, G, B, Y	68 * 16	1,350	1,780	○ IP68 방수인증 ○ 극성 ○ 다양한 색변환 연출 ○ W(흰), R, G, B, Y 색상은 컬러캡으로 표현 
전 용 컨 트롤 러	WBC1000	최대 1000개(직렬)	40 * 40	5,600	7,000	○ 모듈형 컨트롤러 ○ 5가지 연출 자동 순차 (연출 및 시간 선택 불가) 

(14) 뱅뱅이 연출 컨트롤러 _ A/S기간 1년 현장 A/S

모델명	LED 사양	규격mm (W * L * H)	대리점1	소매업체	특징
BBC1000	최대 1000개(직렬)	66.5 * 72 * 19	16,500	21,000	○ 비방수 ○ 뱅뱅이 속도 및 연출 선택가능 ○ 신형 뱅뱅이(단색, RGB) 모듈만 호환 됨 


(15) 정4구 모듈 (백색 및 컬러 단색)

모델명	LED 사양	소비전력	규격mm (W * L)	대리점1	소매업체	특징
KPL40	5050 3칩 백색 고급형	0.96W	40 * 40	710	890	<ul style="list-style-type: none"> ○ IP68 방수인증 ○ 무극성 ○ KPL40(W) 주문제작 
KPL40(W)	5050 3칩 3K 고급형	0.96W	40 * 40	810	1,050	
KR40	5050 3칩 적색 고급형	0.96W	40 * 40	740	930	
KB40	5050 3칩 청색 고급형	0.96W	40 * 40	740	930	


(16) 랩형 1구 모듈

모델명	LED 사양	소비전력	규격(Ø)	대리점1	소매업체	특징
CSL	5050 3칩 백색	0.24W	Ø 23	380	480	<ul style="list-style-type: none"> ○ 극성 ○ 유백색 불투명캡 
CSL(W)	5050 3칩 3K	0.24W	Ø 23	390	490	
CS RGB	5050 3칩 RGB	0.72W	Ø 23	500	640	


(17) 랩형 3구 방수형 모듈_ A/S기간 1년 현장 A/S

모델명	LED 사양	소비전력	규격(mm) (W * L / H)	대리점1	소매업체	특징
CSL3	5050 3칩 백색	0.72W	30 * 30(Ø 24) / 20	500	640	<ul style="list-style-type: none"> ○ 극성 ○ 유백색 불투명캡 ○ 펄브 채널 간판 대체 ○ 실내외 테두리 경관 ○ 인테리어 조명 
CSL3(W)	5050 3칩 3K	0.72W	30 * 30(Ø 24) / 20	500	640	
CSL3(B)	5050 3칩 청색	0.72W	30 * 30(Ø 24) / 20	515	645	
CSL3(RGB)	5050 3칩 RGB	0.72W	30 * 30(Ø 24) / 20	710	900	


(18) 스팟 렌즈형 3구 모듈

모델명	LED 사양	소비전력	규격(Ø)	대리점1	소매업체	특징
WPL	5050 1칩 백색 3구	0.72W	68 * 16	680	870	<ul style="list-style-type: none"> ○ IP68 방수인증 ○ 무극성 ○ 각도 : 60° 
WPL(W)	5050 1칩 3K 3구	0.72W	68 * 16	690	880	
WR3	5050 3칩 적색 3구	0.72W	68 * 16	740	940	
WG3	5050 3칩 녹색 3구	0.72W	68 * 16	780	1,000	


(19) 3528 1칩 3구 미니 모듈 (저와브)

모델명	LED 사양	소비전력	규격mm (W * L)	대리점1	소매업체	특징
KOL_1C	3528 1칩 백색	0.24W	31 * 7	390	500	<ul style="list-style-type: none"> ○ 먼발광, 소형채널용 ○ IP68 방수인증 ○ 극성 
KOL(W)_1C	3528 1칩 3K	0.24W	31 * 7	410	520	

(20) 자량, 선박용 28V 6구 모듈


모델명	LED 사양	소비전력	규격mm (W * L)	대리점1	소매업체	특징
EPL6_28V	5630 1칩 백색 6구	0.96W	68 * 16	520	660	<ul style="list-style-type: none"> ○ 3구사이즈 6구 

(21) 싸이키(스트로브 라이트) 3구 모듈


모델명	LED 사양	소비전력	규격mm (W * L)	대리점1	소매업체	특징
KTW3	5050 1칩 백색	0.72W	68 * 16	1,800	2,300	<ul style="list-style-type: none"> ○ IP68 방수인증 ○ 무극성 ○ 연축 2가지 FLASH 기능 부여 
KTB3	5050 1칩 청색	0.72W	68 * 16	1,900	2,400	

2. 사인용 브랜드 LED 모듈

(1) 삼성 LED 렌즈 3구 모듈

모델명	LED 사양	소비전력	규격mm (W * L)	대리점1	소매업체	특징
USPL_1W	3528 1칩 백색_보급형	1W	66 * 14	260	330	<ul style="list-style-type: none"> ○ IP68 방수인증 ○ 렌즈각도 : 160° ○ 무극성 

(2) 서울반도체 LED 렌즈 3구 모듈_주문제작

모델명	LED 사양	소비전력	규격mm (W * L)	대리점1	소매업체	특징
NUPL_1W	3528 1칩 백색	1W	67.5 * 16.5	390	490	<ul style="list-style-type: none"> ○ 렌즈각도 : 130° ○ 무극성 

3. 파스텔 LED 3구 모듈

모델명	색상 (LED COLOR)	소비전력	규격mm (W * L * H)	대리점1	소매업체	특징
PAM	애플민트	0.72W	68 * 16 * 7.5	670	840	<ul style="list-style-type: none"> ○ 무극성 ○ 판매단위 : 100 EA <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: #4db6ac; padding: 2px 5px; margin-bottom: 2px;">애플민트 PAM</div> <div style="background-color: #e91e63; padding: 2px 5px; margin-bottom: 2px;">바이올렛 드레스 PVD</div> </div>
PVD	바이올렛드레스					




4. 파워(SMPS)

(1) 슬림 방수형 SMPS

(가) KC 인증 제품(12V) _ 극산, A/S기간 실비지원 1년 이후 1년 1:1 교환 or 2년 1:1 교환

적용일자 : 2023. 03. 01


(단위 원, 부가세별도)

모델명	규격 mm (W * L * H)	총용량	정격사용 용량(70%)	모듈사용갯수 (0.72W 3구기준)	대리점1	소매업체	특정
SNP35	178 * 25 * 17	35W	25W	35개 미만	7,800	9,500	○ PC 제철 사출케이스 : SNP35 ~ WSP330 ○ 알루미늄 케이스 : WSP440 ~ WSP530  PC사출 알루미늄
WSP45	178 * 25 * 17	45W	30W	45개 미만	8,400	10,000	
WSP70	194 * 32 * 19	70W	49W	70개 미만	9,300	11,200	
WSP120	194 * 32 * 19	120W	84W	120개 미만	13,100	15,500	
WSP170	169 * 40 * 32	170W	119W	170개 미만	16,600	20,000	
WSP220	169 * 40 * 32	220W	154W	220개 미만	17,800	21,200	
WSP330	204 * 55 * 43	330W	230W	330개 미만	22,500	27,000	
WSP440	230 * 70 * 49	440W	300W	440개 미만	36,700	43,000	
WSP530	230 * 70 * 49	530W	370W	530개 미만	41,900	49,500	
BSP70	155 * 39 * 27	70W	49W	70개 미만	13,000	15,600	○ 알루미늄 케이스 : BSP_S120 만 PC 제철 
BSP_S120	148 * 32 * 18.5	120W	84W	120개 미만	13,200	15,600	
BSP120	175 * 39 * 27	120W	84W	120개 미만	15,000	17,800	
BSP170	147 * 51 * 35	170W	119W	170개 미만	18,500	22,000	
BSP220	165 * 51 * 35	220W	154W	220개 미만	21,200	25,000	
BSP300	171 * 51 * 35	300W	210W	300개 미만	22,400	26,500	
BSP330	195 * 51 * 35	330W	230W	330개 미만	23,500	27,800	
BSP440	240 * 65 * 40	440W	300W	440개 미만	36,500	43,000	
BSP530	270 * 80 * 60	530W	370W	530개 미만	48,100	57,000	
HMP120	184 * 49 * 35	120W	84W	120개 미만	13,900	16,500	○ 알루미늄 케이스 
HMP170	184 * 49 * 35	170W	119W	170개 미만	17,200	20,300	
HMP220	184 * 49 * 35	220W	154W	220개 미만	18,800	22,200	
HMP330	199 * 54 * 39	330W	230W	330개 미만	22,600	27,000	

(나) KC 인증 제품(24V) _ 극산, A/S기간 2년 1:1 교환

모델명	규격 mm (W * L * H)	총용량	정격사용 용량(70%)	모듈사용갯수 (0.72W 3구기준)	대리점1	소매업체	특징
BSP70 (24V)	155 * 39 * 27	70W	49W	70개 미만	14,100	16,700	○ 알루미늄 케이스 
BSP120 (24V)	175 * 39 * 27	120W	84W	120개 미만	16,800	20,000	
BSP170 (24V)	147 * 51 * 35	170W	119W	170개 미만	20,200	23,800	
BSP220 (24V)	165 * 51 * 35	220W	154W	220개 미만	22,800	26,700	
BSP300 (24V)	171 * 51 * 35	300W	210W	300개 미만	23,700	27,800	
BSP330 (24V)	195 * 51 * 35	330W	230W	330개 미만	26,000	30,300	
BSP440 (24V)	240 * 65 * 40	440W	300W	440개 미만	38,600	45,000	

(다) KS 인증 제품 _ 극산, A/S기간 실비지원 1년 이후 1년 1:1 교환 or 2년 1:1 교환

모델명	규격 mm (W * L * H)	총용량	정격사용 용량(70%)	모듈사용갯수 (0.72W 3구기준)	대리점1	소매업체	특징
KBSP100	141 * 51 * 35	100W	70W	100개 미만	30,000	35,400	○ 알루미늄 케이스 
KBSP200	171 * 51 * 35	200W	140W	200개 미만	37,300	45,000	
KBSP300	208 * 65 * 40	300W	210W	300개 미만	44,500	52,000	

(라) KS 인증 제품 _ 극산, A/S기간 3년 1:1 교환 or 금액차감

모델명	규격 mm (W * L * H)	총용량	정격사용 용량(70%)	모듈사용갯수 (0.72W 3구기준)	대리점1	소매업체	특징
KUP80	184 * 62 * 38	80W	56W	80개 미만	31,100	36,700	○ 알루미늄 케이스 
KUP150	202 * 62 * 38	150W	105W	150개 미만	35,400	41,800	
KUP200	222 * 62 * 38	200W	140W	200개 미만	37,900	45,000	
KUP250	241 * 68 * 39	250W	175W	250개 미만	45,100	53,000	

* A/S 공통 조건 : 표기된 날짜를 수정 또는 삭제시 교환 불가



(2) 비방수 SMPS (케이스 별도) _ A/S기간 1년 1:1 교환

적용일자 : 2023. 03. 01 (단위 원, 부가세별도)

제조사	모델명	규격 mm (W * L * H)	총용량	정격사용 용량(70%)	모듈사용갯수 (0.72W 3구기준)	대리점1	소매업체	특징	
DH 전자	고 급 형	DS100 W	159 * 97 * 38	100W	70W	100개 미만	16,400	19,500	<input type="radio"/> KC 인증 <input type="radio"/> 수입산 
		DS150 W	199 * 98 * 38	150W	105W	150개 미만	22,400	26,500	
		DS200 W	215 * 115 * 50	200W	140W	200개 미만	30,000	35,500	
		DS250 W	215 * 115 * 50	250W	175W	250개 미만	32,500	38,500	
		DS600 W	275 * 127 * 64	600W	420W	550개 미만	106,500	132,500	
	일 반 형	LDS100 W	159 * 97 * 38	100W	70W	100개 미만	12,600	15,000	<input type="radio"/> KC 인증 <input type="radio"/> 수입산 <input type="radio"/> 24V 가격 동일 
		LDS150 W	199 * 98 * 38	150W	105W	150개 미만	15,300	18,000	
		LDS200 W	215 * 115 * 50	200W	140W	200개 미만	21,900	25,900	
		LDS250 W	215 * 115 * 50	250W	175W	250개 미만	23,500	28,000	
		LDS350 W	215 * 115 * 50	350W	245W	350개 미만	26,800	31,800	
		LDS600 W	240 * 124 * 64	600W	420W	550개 미만	61,900	73,300	
	현진상사 (일반형)	HS100 W	199 * 98 * 38	100W	70W	100개 미만	13,200	15,800	<input type="radio"/> KC 인증 <input type="radio"/> 수입산 <input type="radio"/> 24V 가격 동일 
HS150 W		199 * 98 * 38	150W	105W	150개 미만	15,100	17,800		
HS200 W		199 * 110 * 50	200W	140W	200개 미만	19,600	23,300		
HS250 W		199 * 110 * 50	250W	175W	250개 미만	23,100	27,300		
HS350 W		215 * 115 * 50	350W	245W	350개 미만	28,000	33,000		
HS600 W		234 * 124 * 64	600W	420W	550개 미만	61,300	72,500		
HS1200 W		330 * 137 * 70	1200W	840W	1,000개 미만	205,000	240,000		
이지파워 (국산 고급형)	K600 W	295 * 160 * 72	600W	420W	550개 미만	190,000	225,000	<input type="radio"/> 국내산	

* A/S 조건 : 제품 자체 불량 시 1년간 1:1 무상 교환 (단, 표기된 날짜를 수정 또는 삭제시 교환 불가)

(3) 외부 방수 케이스 (BOX)


구분	모델명	규격mm (W * L * H)	대리점1	소매업체	특징
컨트롤러 박스	C-BOX	126 * 174 * 76	7,300	9,000	<input type="radio"/> 컨트롤러 소형 박스 
	C2-BOX	197 * 197 * 102	8,600	10,200	
파워 케이스	CASE (S200 ~ S350, LDS600)	199 * 279 * 116	7,800	9,200	
	CASE (S600)	380 * 190 * 170	22,300	25,900	
	CASE (K600, HS1200)	330 * 410 * 165	30,500	35,000	
	환기구뚜껑		1,600	1,900	

5. 컨트롤러 _ A/S기간 1년 1:1 교환

(1) 방수케이스형 RGB 컨트롤러

적용일자 : 2023. 03. 01

(단위 원, 부가세별도)

모델명	사용전압	모듈 최대 사용갯수 (0.72W RGB 3구 모듈 기준)	대리점1	소매업체	연출 및 특징
PFC 1	DC 12V	600개(채널별 300개)	28,500	35,000	1,2채널 선택사용 
PFC 3		900개(채널별 300개)	34,700	43,000	2,3채널 선택사용
PFC 5		1500개(채널별 300개)	47,000	59,000	4,5채널 선택사용
PFC 7		2100개(채널별 300개)	59,000	73,000	6,7채널 선택사용
PFC 10		3000개(채널별 300개)	79,000	99,000	8,9,10채널 선택사용


* 백색 고정 연출시에는 채널 단자당 최대 150EA까지 사용가능(미준수시 과열로 인한 화재 발생의 위험이 있음)

* 7가지 연출

* 디스위치를 조정하여 모드(RGB/단색) 및 채널 수 선택 가능

* RGB모드 단색고정상태에서 밝기조정 가능


(2) 비방수형 RGB 컨트롤러

모델명	사용전압	모듈 최대 사용갯수 (0.72W RGB 3구 모듈 기준)	대리점1	소매업체	연출 및 특징
KFC 20	DC 12V	20개	7,500	9,200	1채널 - 전체(디밍, 점멸)
KFC 300		300개	13,400	16,800	1채널 - 전체(디밍, 점멸) 단색(디밍, 점멸) 
KFC 500		500개 (단자별 100개)	34,500	43,500	5채널 - 전체, 개별, 순차 (디밍, 점멸)
KFC 1000		1,000개 (단자별 100개)	59,000	75,000	10채널 - 전체, 개별, 순차 (디밍, 점멸)
KFC 300M		KFC300S 32개 제어	21,000	27,000	메인 컨트롤러 (주문제작)
KFC 300S		300개	21,000	27,000	서브 컨트롤러 (주문제작) 휘도저하시 150개*2 병렬연결

* 채널 각이 크거나, 원거리일 경우 서브와 메인 분리 설치

* 주문품의 경우 연출이 복잡하고, 특수 제작을 하는 경우 기성품 단가의 50~100%까지 인상 적용함

(3) 파노라마 컨트롤러

모델명	사용전압	모듈 최대 사용갯수 (0.72W 파노라마 3구 모듈 기준)	대리점1	소매업체	연출 및 특징
JC 300	DC 12V	최대 300 EA	23,500	30,000	○ 10가지 연출 기능 장작 (선택사용 가능) 
JC 800		최대 800 EA	29,000	37,000	
JC 1800		최대 1,800 EA	43,000	55,000	

6. 디지털 타이머 (간판조명용) _ A/S기간 1년 1:1 교환

적용일자 : 2023. 03. 01


(단위 원, 부가세별도)

모델명	총용량	규격 mm (W * L * H)	동작모드	대리점1	소매업체	특징
SLT - 21S	21A(2.5Kw)	115 * 95 * 45	1. 원하는시간 (켜짐~꺼짐) 2. 일몰켜짐~원하는시간 꺼짐 3. 일몰켜짐~일출꺼짐 4. 일몰켜짐~원하는시간 꺼짐(1회), 원하는시간 켜짐~일출꺼짐(2회)	23,600	자을	<ul style="list-style-type: none"> ○ AC 110 ~ 220V ○ 전압출력 (ON/OFF) ○ 판매단위 : 5 EA 
SLT - 30S	30A(3.6Kw)			27,500	자을	

* 최대설정횟수 : 선택켜짐-선택꺼짐(ON, OFF횟수:3회)/하루

* 최소설정범위 : 선택켜짐-선택꺼짐(1분), 일몰/일출보상시간(±3시간)

7. D/C 조광기 _ A/S기간 1년 1:1 교환

모델명	총용량	규격 mm (W * L)	모델 최대 사용갯수 (0.72W 3구 모듈기준)	대리점1	소매업체	특징
DCD 300 (12V)	300W (단 자당150W)	68 * 73	단자당 200EA	12,500	17,000	
DCD 300 (24V)				16,000	22,000	

8. 관련자재

(1) 작업선

모델명	품명	길이	대리점1	소매업체	특징
2선 적백 #18	적백 2선 #18	100M	38,000	45,000	○ AWG#18, UL 규격선
		50M	19,000	22,500	
4선 RGB #18	컬러 4선 #18	100M	88,800	106,000	○ AWG#18, UL 규격선
		50M	44,500	53,000	

(2) 신형 사이드 BAR, CAP

모델명	품명	규격mm (길이*폭)	대리점1	소매업체	기타
TSL BAR	사이드 BAR	1000 * 18.4	74,000	92,500	<ul style="list-style-type: none"> ○ 재질 : ABS ○ 판매단위 : 100 EA ○ 일반 모듈 공용 ○ SL CAP(반투명) 재질 - PC 캡 
TSL CAP(5S)	사이드 CAP	50 * 15.8	4,700	5,900	
TSL CAP(9S)		90 * 15.8	5,400	6,900	
SL CAP(반투명)		1000 * 16	80,000	102,000	

(3) A/L BAR용 클립 및 커넥터

모델명	품명	규격mm (길이*너비*높이)	대리점1	소매업체	소재 및 특징
CL(CLIP)	일반 고정 클립	20 * 14 * 6.7	85	110	○ 재질 : 스테인레스
WCL	각도 조정용 클립	48 * 15 * 15	195	250	○ 재질 : PC, 120도 조절가능
CNT2(S)	2선 커넥터		550	690	○ 암수 1set 기준 ○ 선길이 : 5cm
CNT4(S)	4선 커넥터		800	1,000	
PCNT2(S)	방수2선 커넥터		1,350	1,800	

(4) 양면테이프

모델명	규격mm (길이*폭)	대리점1	소매업체	특징
양면테이프(6mm) 아크릴폼	33M * 6	2,950	3,700	○ PCB 5030 사용
양면테이프 (7mm) PE폼	30M * 7	2,200	2,800	○ 모듈, A/L BAR용

9. LED PCB BAR (최소 판매 단위 1판 10EA) _ A/S기간 1년 1:1 교환

(1) 1구 패턴 LED PCB BAR (백색 및 컬러 단색)
(고급형 PCB는 UL 인증 제품 사용)

* 주문제작시 PCB BAR는 최대 2M / AL BAR는 3M까지 가능
단, 최소 단위는 5cm입니다.

적용일자 : 2023. 03. 01

(단위 원, 부가세별도)

모델명	LED 사양	규격 및 간격	소비전력	대리점1	소매업체	특징
PCB 5030 6 (1P)	5050 3칩 백색 8K 고급형	500 * 6, 17mm	7.2W	2,660	3,350	<ul style="list-style-type: none"> ○ 극성 ○ 비방수 ○ 양면테이프 ○ 주문제작 > 백색계열 3K, 6K, 8K를 제외한 랭크 > IPCB 5030 6 (1P) 6K, 3K > PCB 5030 6 (1P) 적, 청, 녹 > PCB 5040 6 (1P) 8K > IPCB 5040 6 (1P) 8K 
PCB 5030 6 (1P) P	5050 3칩 백색 6K 고급형	500 * 6, 17mm	7.2W	2,980	3,650	
PCB 5030 6 (1P) W	5050 3칩 백색 3K 고급형	500 * 6, 17mm	7.2W	3,100	3,950	
IPCB 5030 6 (1P)	5050 3칩 백색 8K 일반형	500 * 6, 17mm	7.2W	1,900	2,400	
IPCB 5030 6 (1P) P	5050 3칩 백색 6K 일반형	500 * 6, 17mm	7.2W	1,970	2,500	
IPCB 5030 6 (1P) W	5050 3칩 백색 3K 일반형	500 * 6, 17mm	7.2W	2,030	2,500	
PCB 5030 6 (1P) R	5050 3칩 적색	500 * 6, 17mm	7.2W	3,400	4,200	
PCB 5030 6 (1P) B	5050 3칩 청색	500 * 6, 17mm	7.2W	3,100	3,900	
PCB 5030 6 (1P) G	5050 3칩 녹색	500 * 6, 17mm	7.2W	3,680	4,600	
PCB 5040 6 (1P)	5050 3칩 백색 8K 고급형	500 * 6, 12.5mm	9.6W	3,320	4,200	
IPCB 5040 6 (1P)	5050 3칩 백색 8K 일반형	500 * 6, 12.5mm	9.6W	2,350	3,000	

(2) 3구 패턴 LED PCB BAR (백색 및 컬러 단색)
(고급형 PCB는 UL 인증 제품 사용)

모델명	LED 사양	규격 및 간격	소비전력	대리점1	소매업체	특징
PCB 5030 8 (3P)	5050 3칩 백색 8K 고급형	500 * 8, 17mm	7.2W	2,600	3,300	<ul style="list-style-type: none"> ○ 극성 ○ 비방수 ○ 양면테이프 ○ 주문제작 > 백색계열 3K, 6K, 8K를 제외한 랭크 > OPCB 5030 8 (3P) > PCB 5030 8 (3P) 적, 청, 녹 
PCB 5030 8 (3P) P	5050 3칩 백색 6K 고급형	500 * 8, 17mm	7.2W	3,000	3,700	
PCB 5030 8 (3P) W	5050 3칩 백색 3K 고급형	500 * 8, 17mm	7.2W	3,070	3,900	
OPCB 5030 8 (3P)	5050 1칩 백색 8K 일반형	500 * 8, 17mm	7.2W	2,300	3,000	
IPCB 5030 6 (3P)	5050 3칩 백색 8K 보급형	500 * 6, 17mm	7.2W	1,560	2,000	
IPCB 5030 6 (3P) P	5050 3칩 백색 6K 보급형	500 * 6, 17mm	7.2W	1,560	2,000	
IPCB 5030 6 (3P) W	5050 3칩 백색 3K 보급형	500 * 6, 17mm	7.2W	1,560	2,000	
PCB 5030 8 (3P) R	5050 3칩 적색	500 * 8, 17mm	7.2W	3,200	4,000	
PCB 5030 8 (3P) B	5050 3칩 청색	500 * 8, 17mm	7.2W	2,900	3,700	
PCB 5030 8 (3P) G	5050 3칩 녹색	500 * 8, 17mm	7.2W	3,350	4,200	

* 보급형 판매단위 : 1판 20개

* 주의사항 : 주문제작 및 24V용 단가 별도문의, 소비전력 7.2W / 차랑, 선박은 28V로 24V사용시 A/S 불가

(3) 3528 1구 패변 LED PCB BAR _ A/S기간 1년 1:1 교환 or 금액자감

모델명	LED 사양	규격 및 간격	소비전력	대리점1	소매업체	특징
MPCB 5030 4 (1P) [특판]	3528 1칩 백색 (3K, 6K, 8K)	500 * 4, 17mm	5.8W	800	800	<ul style="list-style-type: none"> ○ 극성 ○ 비방수 ○ 양면테이프 ○ 최소판매단위 > 1관 15EA (단, 10K만 1관 16EA)  <p style="text-align: right;">5030 5040</p>
MPCB 5040 4 (1P) [특판]	3528 1칩 백색 (3K, 8K)	500 * 4, 12.5mm	7.7W	900	900	

(4) 3구 패변 RGB PCB BAR

모델명	LED 사양	규격 및 간격	소비전력	대리점1	소매업체	특징
RGB 5030 8 (3P)	5050 3칩 RGB 고급형	500 * 8, 17mm	7.2W	3,580	4,500	<ul style="list-style-type: none"> ○ 극성 ○ 비방수 ○ 양면테이프 ○ 주문제작 > LRGB 5030 10 (3P) > IRGB 5030 8 (3P) 
LRGB 5030 10 (3P)	5050 3칩 RGB 고급형	500 * 10, 17mm	7.2W	3,900	4,800	
IRGB 5030 8 (3P)	5050 3칩 RGB 일반형	500 * 8, 17mm	7.2W	2,630	3,300	

(5) 3528 2구 패변 LED PCB BAR (저와트)_주문제작 (UL 인증 PCB 사용)

모델명	LED 사양	규격 및 간격	소비전력	대리점1	소매업체	특징
PCB 4530 - 1C (2P)	3528 1칩 백색	450 * 5, 15mm	3.6W	2,630	3,300	<ul style="list-style-type: none"> ○ 극성 ○ 비방수 ○ 양면테이프 
PCB 4530 W - 1C (2P)	3528 1칩 백색 3K	450 * 5, 15mm	3.6W	2,830	3,600	

(6) 1W 확산 렌즈형 LED PCB BAR _ 직렬 3M 까지 연결가능

모델명	LED 사양	규격 및 간격	소비전력	대리점1	소매업체	특징
LP081M	3528 3칩 백색 6K 1구	83 * 18mm	1W	1,000	1,250	<ul style="list-style-type: none"> ○ 메탈 PCB 사용으로 방열효과 우수 ○ LG이노텍 1W LED 사용 ○ 지향각도 : 165° ○ 극성 ○ 비방수 ○ 양면테이프 ○ 커넥터 선길이 5cm - 6구만 10cm ○ 판매단위 : - 1구, 2구 : 1 EA 
LP172M	3528 3칩 백색 6K 2구	167 * 18, 83.3mm	2W	1,500	1,900	

(2) 테두리 전용 : 기타 다른 사이즈는 주문제작 가능_ A/S기간 1년 현장 A/S

적용일자 : 2023. 03. 01 (단위 원, 부가세별도)

컬러	모델명	품명	LED수량	규격mm (길이*너비)	소비전력 (W)	대리점1	소매업체	특징
백 색 · 원	TAL PP3 / PP3 (W)	알루미늄 PP3	3구	60 * 12	0.72	2,230	2,700	<ul style="list-style-type: none"> ○ PC 캡 포함 - 기본형 : 투명 (불투명 선택 가능) ○ 극성 ○ 3구 패턴 ○ 기본형 : 고정클립 (양면테이프 중 선택 가능) ○ 각도조절용 클립 별도 판매 ○ 방수 커넥터 장착 (RGB 제외) ○ 주문제작 >24V BAR : 길이에 따라 기본수량 변경 
	TAL PP6 / PP6 (W)	알루미늄 PP6	6구	110 * 12	1.44	2,460	3,000	
	TAL PP9 / PP9 (W)	알루미늄 PP9	9구	160 * 12	2.16	2,800	3,500	
	TAL PP12 / PP12 (W)	알루미늄 PP12	12구	210 * 12	2.88	3,220	4,000	
	TAL PP18 / PP18 (W)	알루미늄 PP18	18구	310 * 12	4.32	4,350	5,400	
	TAL PP30 / PP30 (W)	알루미늄 PP30	30구	510 * 12	7.2	6,250	7,800	
	TAL PP36 / PP36 (W)	알루미늄 PP36	36구	610 * 12	8.64	7,600	9,500	
	TAL PP60 / PP60 (W)	알루미늄 PP60	60구	1010 * 12	14.4	10,250	13,000	
	TAL PP90 / PP90 (W)	알루미늄 PP90	90구	1,510 * 12	21.6	16,000	20,000	
	TAL PP120 / PP120 (W)	알루미늄 PP120	120구	2,010 * 12	28.8	18,900	23,500	
적· 청 색	TAL PP30 (R,B)	알루미늄 PP30	30구	510 * 12	7.2	7,350	9,300	
	TAL PP60 (R,B)	알루미늄 PP60	60구	1010 * 12	14.4	13,000	16,500	
R G B	TAL RGB P30	알루미늄 RGB P30	30구	510 * 12	7.2	7,200	8,900	
	TAL RGB P60	알루미늄 RGB P60	60구	1,010 * 12	14.4	13,000	16,000	

* 실리콘 몰딩 제품으로 PCB LED 자체의 색온도와 차이가 발생합니다.

11. 스팟 렌즈형 알루미늄 LED BAR _ A/S기간 1년 1:1 교환 [주문형]

> 30, 60구만 주문제작 가능

컬러	모델명	품명	LED수량	규격mm (길이*너비)	소비전력 (W)	대리점1	소매업체	특징
백 색 · 원	WAL PP30 / PP30 (W)	알루미늄 PP30	30구	510 * 20	7.2	11,300	14,500	<ul style="list-style-type: none"> ○ PC 캡 포함 - 기본형 : 투명 (불투명 선택 가능) ○ 극성 ○ 3구 패턴 
	WAL PP60 / PP60 (W)	알루미늄 PP60	60구	1,010 * 20	14.4	20,000	26,000	
적· 청 색	WAL PP30 (R,B)	알루미늄 PP30	30구	510 * 20	7.2	12,500	16,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지향각도 : 60° ○ 기본형 : 고정클립 (양면테이프 중 선택 가능) ○ 각도조절용 클립 별도 판매
	WAL PP60 (R,B)	알루미늄 PP60	60구	1,010 * 20	14.4	22,000	27,000	
R G B	WAL RGB P30	알루미늄 RGB P30	30구	510 * 20	7.2	11,900	15,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 방수 커넥터 장착 (RGB 제외)
	WAL RGB P60	알루미늄 RGB P60	60구	1,010 * 20	14.4	22,000	27,500	


* 렌즈 제외시 렌즈당 50원 D/C

12. 국산 투광등 _ A/S기간 2년 현장 A/S


(1) 30W급 LED 투광등 (SMPS형)

적용일자 : 2023. 03. 01

(단위 원, 부가세별도)

구분	모델명	색온도	규격mm (W*L*H)	소비전력	대리점1	소매업체	특징
외장형 (노출형)	KFLP30	8K, 6K, 3K	209*126*43	30W	19,800	25,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ KC 인증 ○ AC 220V (AC 190~260V) ○ 총광속 : 3300 lm 이상 ○ 노출,매입형 : 방수 IP67 ○ 케이스 : 화이트, 블랙 선택가능 ○ KFLP30 L : 선길이 1.3M ○ 판매단위 : 10 EA
	KFLP30 L	8K			20,800	26,000	
내장형 (매입형)	KFLS30	8K, 6K, 3K	외경 244*172*66 타공 220 * 145	30W	19,800	25,000	


(2) 50W급 LED 투광등 (SMPS형)

구분	모델명	색온도	규격mm (W*L*H)	소비전력	대리점1	소매업체	특징
외장형 (노출형)	KFLP50	8K, 6K, 3K	209*126*43	50W	22,700	28,500	<ul style="list-style-type: none"> ○ KC 인증 ○ AC 220V (AC 190~260V) ○ 총광속 : 5500 lm 이상 ○ 노출,매입형 : 방수 IP67 ○ 케이스 : 화이트, 블랙 선택가능 ○ KFLP50 L : 선길이 1.3M ○ 판매단위 : 10 EA
	KFLP50 L	8K			23,700	29,500	
내장형 (매입형)	KFLS50	8K, 6K, 3K	외경 244*172*66 타공 220 * 145	50W	22,700	28,500	

13. 수입 투광등 _ A/S기간 2년(1년 현장 A/S 이후 1년 1:1교환)

구분	모델명	색온도	규격mm (W*L*H)	소비전력	대리점1	소매업체	특징
외장형 (노출형)	CFL30 [특판]	6.5K, 3K	216*160*28	30W	7,000	7,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ KS 인증 ○ AC 220V (AC 210~230V) ○ 총광속 > 30W : 3000 lm, 50W : 5000 lm > 80W : 8000 lm, 100W : 10000 lm ○ 방수 IP 67 ○ 케이스 : 화이트, 블랙 선택가능 ○ CFL50 L : 선길이 1.3M > 케이스 화이트만 가능 ○ 판매단위 : 10 EA
	CFL50	6.5K, 3K	216*160*28	50W	12,000	14,600	
	CFL50 L	6.5K	216*160*28	50W	13,000	15,600	
	CFL80	6.5K, 3K	273*200*35	80W	22,000	27,500	
	CFL100	6.5K, 3K	273*200*35	100W	28,000	35,000	

14. 투광등 파이프

모델명	구 성	색 상	포장박스	대리점1	소매업체	특징
AL 일자 파이프	Ø 20 , 700mm	백색 / 흑색	20EA / BOX	42,000	53,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 판매단위 : BOX 
ㄱ자 파이프	Ø 20 , 800mm	백색 / 흑색	20EA / BOX	53,000	66,000	

15. 국산 사인 조명등

(1) 사인용 단면 형광램프 _ A/S기간 1년 6개월(1년 현장 A/S 이후 6개월 1:1교관)

적용일자 : 2023. 03. 01 (단위 원, 부가세별도)

모델명	규격mm		밝기 / 소비전력	색온도	대리점1	소매업체	특징
	길이*지름	무게(g)					
KT8-1208	1200 * 25	115	2160 lm / 18W	8K	3,250	4,100	<ul style="list-style-type: none"> ○ KC 인증 ○ AC 220V ○ IP67 간관방수 ○ PC 재질 ○ 선길이 : 230 mm 이상 ○ 판매단위 : <ul style="list-style-type: none"> - 1200 size - 50 EA / BOX - 580 size - 20 EA / BOX
KT8-1203				3K			
KT8-0608	580 * 25	75	715 lm / 6.5W	8K	3,100	3,900	

* KT8-1208은 자율경쟁 대상품목으로 월 합산 수량에 따른 차등 단가적용

(2) 사인용 양면 형광램프 _ A/S기간 1년 6개월(1년 현장 A/S 이후 6개월 1:1교관)

모델명	규격mm		밝기 / 소비전력	색온도	대리점1	소매업체	특징
	길이*지름	무게(g)					
KT8D-1208	1200 * 25	175	3600 lm / 30W	8K	5,600	7,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ KC 인증 ○ AC 220V ○ IP67 간관방수 ○ PC 재질 ○ 선길이 : 230 mm 이상 ○ 판매단위 : <ul style="list-style-type: none"> - 1200 size - 50 EA / BOX - 580 size - 20 EA / BOX
KT8D-0608	580 * 25	100	1800 lm / 15W	8K	4,400	5,500	

(3) 조명용 단면 형광램프 _ A/S기간 1년 현장 A/S

모델명	규격mm		밝기 / 소비전력	색온도	대리점1	소매업체	특징
	길이*지름	무게(g)					
KPLT 1200 L(6)	1200 * 25	180	1800 lm 이상 / 18W	6K	3,500	4,400	<ul style="list-style-type: none"> ○ KC 인증 ○ AC 220V ○ 비방수 ○ PC 재질 ○ 선길이 : <ul style="list-style-type: none"> - 1200 size - 800 mm - 600 size - 350 mm ○ 판매단위 : <ul style="list-style-type: none"> - 1200 size - 50 EA / BOX - 580 size - 20 EA / BOX

(4) 조명 형광등용 홀더

모델명	규격mm	판매단위	대리점1	소매업체	특징
	(길이*너비*높이)				
SPLT CL	24 * 20 * 26	100 EA	4,900	6,200	○ 슬림한 구조
SPLT DCL	62 * 20 * 26	50 EA	4,800	6,000	○ 더블클립

16. 수입 사인 단면 형광등램프 _ A/S기간 1년 현장 A/S


적용일자 : 2023. 03. 01

(단위 원, 부가세별도)

모델명	규격mm		밝기 / 소비전력	색온도	대리점1	소매업체	특징
	길이*지름	무게(g)					
APLT 1200	1200 * 25	180	1800 lm 이상 / 18W	8K	2,350	2,900	<ul style="list-style-type: none"> ○ KC 인증 ○ AC 220V ○ 생활방수 ○ PC 재질 ○ 선길이 : 200mm 이상 ○ 판매단위 : - 1200 size - 50 EA / BOX 

17. 스노우플 시리즈 (최소 판매 단위 10EA 단, 1.5M 이상은 1개부터 판매 가능) _ A/S기간 1년 1:1 교환

(1) 백색 스노우플 (D/C 12V 용)

모델명	규격 mm	색 상	LED수량	소비전력	사용전압	대리점1	소매업체	특징
ISNP 50	540 * 14 / Ø18	백 색	30EA	3.6W	12V	6,450	8,100	<ul style="list-style-type: none"> ○ PC 재질 ○ 무극성 ○ 실내외 인테리어 및 장식용 ○ 반구형 ○ 1가지 연출 ○ 기본형 : 고정클립 (양면테이프 중 선택가능) ○ 주문제작 : 단색칼라 
ISNP 100	1040 * 14 / Ø18		60EA	7.2W		10,400	13,000	
ISNP 150	1540 * 14 / Ø18		90EA	10.8W		14,200	18,000	
ISNP 200	2040 * 14 / Ø18		120EA	14.4W		18,300	23,000	

(2) 무지개 스노우플 (D/C 12V 용)

모델명	규격 mm	색 상	LED수량	소비전력	사용전압	대리점1	소매업체	특징
RSNP 50	540 * 14 / Ø18	6 색	30EA	3.6W	12V	8,000	10,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ PC 재질 ○ 무극성(RSNP 300 극성) ○ 실내외 인테리어 및 장식용 ○ 반구형 ○ 1가지 연출 ○ 기본형 : 고정클립 (양면테이프 중 선택가능) 
RSNP 100	1040 * 14 / Ø18		60EA	7.2W		13,000	16,300	
RSNP 150	1540 * 14 / Ø18		90EA	10.8W		17,300	22,000	
RSNP 200	2040 * 14 / Ø18		120EA	14.4W		22,300	28,000	
RSNP 300	3040 * 14 / Ø18		180EA	21.6W		29,500	37,100	

II. 국산 조명 전용 제품 단가표

1. 일체형 매입 형광등 SET	P20
2. 십자등	P20
3. 접이등	P20
4. 다운라이트	P20
5. LG 다운라이트	P20
6. 프리즘 조명 BAR	P21
7. 정육등 BAR	P21
8. 옥실등	P21
9. 직부등	P21
10. 다용도 일자등	P22
11. 국산 공장등	P22


II. 국산 조명 전용 제품 단가표 (실내 조명용)

1. 일체형 매입 2등용 형광등 SET _ A/S기간 2년(현장 A/S 1년이후 1년 1:1 교환) / [특판] A/S기간 1년 1:1 교환 or 금액차감

적용일자 : 2023. 03. 01 (단위 원, 부가세별도)

모델명	규격 mm		색온도	밝기	소비전력	대리점1	소매업체	특징
	W*L*H	무게(g)						
DTL 1200	1284 * 320 * 32 타공(1230*255)	2380	6.5K	3750 lm	36W	20,000	25,500	<ul style="list-style-type: none"> ○ KC 인증 ○ AC 220V ○ 포장단위 : - 2 EA / 6 EA BOX 
DTL 600 [특판]	660 * 320 * 32 타공(610*255)	1280	6.5K	1700 lm	13W	12,000	12,000	

2. 십자등 _ A/S기간 2년(현장 A/S 1년이후 1년 1:1 교환) / [특판] A/S기간 1년 1:1 교환 or 금액차감

모델명	규격 mm (W*L*H)	색온도	밝기	포장박스	대리점1	소매업체	특징
CRS 80	740 * 740 * 50	6K	6700 lm	5 / BOX	20,700	26,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ KC 인증 ○ AC 220V ○ 서울반도체 LED ○ 판매단위 : 5 EA 
CRS 80_W [특판]		3K			17,000	17,000	

3. 접이등 _ A/S기간 1년 1:1 교환 or 금액차감

모델명	규격 mm (W*L*H)	색온도	밝기	포장박스	대리점1	소매업체	특징
FLP 30 [특판]	350 * 350 * 117 (펼친상태)	4K, 6.5K	2880 lm	10 / BOX	7,500	7,500	<ul style="list-style-type: none"> ○ KC 인증 ○ AC 220V ○ 판매단위 : 10 EA ○ 소켓베이스 : E27(E26) 

4. 다운라이트 _ A/S기간 2년(현장 A/S 1년이후 1년 1:1 교환) / [특판] A/S기간 1년 1:1 교환 or 금액차감

모델명	규격 mm (Ø, 높이 / 타공)	색온도	밝기	소비전력	대리점1	소매업체	특징
KDD 15 (6인치) [특판]	Ø180, 38 / Ø150	6.5K, 4K, 3K	1000 lm	15W	2,500	2,500	<ul style="list-style-type: none"> ○ KC 인증 ○ AC 220V ○ 서울반도체 LED ○ 판매단위 : 10 EA - 15W만 20 EA (소박스2개, 태박스20개) 
KDD 21 (6인치) [특판]	Ø180, 55 / Ø150	6.5K, 3K	1500 lm	21W	3,000	3,000	
KDD 40 (8인치)	Ø232, 65.5 / Ø200	5.7K, 4K, 3K	2800 lm	40W	14,200	17,900	

5. LG 다운라이트 _ A/S기간 1년 1:1 교환 or 금액차감



모델명	규격 mm (Ø, 높이 / 타공)	색온도	밝기	소비전력	대리점1	소매업체	특징
LGDD 11 (6인치) [특판]	Ø175, 80 / Ø150	3K	1100 lm 이상	11W	9,000	9,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ KS, 고효율 인증 ○ LG전자 생산제품 ○ AC 220V ○ 판매단위 : 12 EA 
LGDD 22 (6인치) [특판]	Ø175, 80 / Ø150	3K	2200 lm 이상	22W	10,000	10,000	

6. 프리즘 조명 BAR (실내 조명용) _ A/S기간 1년 1:1 교환

(1) 투명 프리즘 BAR

적용일자 : 2023. 03. 01

(단위 원, 부가세별도)

모델명	규격 mm (W * L * H)	색온도	밝기	소비전력	대리점1	소매업체	특징
PSM 600	584 * 14 * 15.5	6.5K	800 lm	6.5W	3,970	5,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ KC 인증 ○ 안정기 없이 220V에 직접 연결 ○ 재질 : PC ○ 비방수 제품 ○ 난반사 효과 ○ 판매단위 : 30 EA 
PSM 600 (W)		3K			4,100	5,100	
PSM 1200	1200 * 14 * 15.5	6.5K	2000 lm	18W	5,400	6,700	
PSM 1200 (W)		3K			5,460	6,800	

(2) 불투명 프리즘 BAR

모델명	규격 mm (W * L * H)	색온도	밝기	소비전력	대리점1	소매업체	특징
PSMF 600	584 * 14 * 15.5	6.5K	700 lm	6.5W	4,020	5,050	<ul style="list-style-type: none"> ○ KC 인증 ○ 안정기 없이 220V에 직접 연결 ○ 재질 : PC ○ 비방수 제품 ○ T5 대응품 ○ 판매단위 : 30 EA 
PSMF 600 (W)		3K			4,070	5,100	
PSMF 1200	1200 * 14 * 15.5	6.5K	1900 lm	18W	5,500	6,800	
PSMF 1200 (W)		3K			5,550	6,850	

7. 정육등 BAR _ A/S기간 1년 1:1 교환 or 금액차감

모델명	규격 mm (W * L * H)	색상	소비전력	대리점1	소매업체	특징
KMT 300	320 * 14 * 18	진홍색	4.5W	4,150	5,200	<ul style="list-style-type: none"> ○ 재질 : PC 투명 ○ DC 12V ○ 제품용도 : 정육점, 인테리어 ○ 기본형 : 고정클립 (양면테이프 중 선택 가능) ○ 판매단위 : 10 EA 

8. 옥실등 _ A/S기간 1년 1:1 교환

모델명	규격 mm (W * L * H)	색온도	밝기	소비전력	대리점1	소매업체	특징
BLT 20	400 * 85 * 45	6.5K, 3K	1900 lm	20W	9,000	11,300	<ul style="list-style-type: none"> ○ KC 인증 ○ 플리커프리 ○ AC 220V ○ 판매단위 : 20 EA 

9. 직부등 _ A/S기간 1년 1:1 교환

모델명	품명	규격mm	색온도	밝기	대리점1	소매업체	특징
KEL_H 15	직부일반등 15W	Ø 235, 65	6.5K, 3K	1100 lm	5,150	6,500	<ul style="list-style-type: none"> ○ KC 인증 ○ AC 220V 

10. 다용도 일자등 _ A/S기간 1년 1:1 교환 or 금액자감

적용일자 : 2023. 03. 01

(단위 원, 부가세별도)

모델명	규격 mm (W * L * H)	색온도	밝기	소비전력	대리점1	소매업체	특징
MTLG 800 [특판]	770 * 60 * 45	6.5K	2900 lm	40W	13,000	13,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ KC 인증 ○ AC 220V ○ 판매단위 : 20 EA 

11. 국산 공장등_A/S기간 3년 현장 A/S



모델명	규격 mm (Ø, 높이 / 무게)	색온도	밝기	소비전력	대리점1	소매업체	특징
PFTL 150	Ø 326, 272.1 / 1.9Kg	5.7K	16,500 lm	150W	37,000	자율	<ul style="list-style-type: none"> ○ KS, 고효율 인증 ○ AC 220V ○ 체인, 브라켓 동봉 ○ 판매단위 : 2 EA / BOX ○ 30만원 이상 발주시 운반비 선불
PFTL 200	Ø 403, 329.6 / 2.9Kg	5.7K	22,000 lm	200W	55,000	자율	

Ⅲ. 수입 조명 전용 제품 단가표

1. LED 직하평판	P24
2. 수입 공장등	P24
3. 매입등 (다운라이트)	P24
4. 에디슨 전구	P25
5. 무늬캔들	P25
6. 레이저등	P25
7. 엣지 슬림 다운라이트(사각, 원형)	P26
8. 엣지 센서 슬림 다운라이트(사각, 원형)	P26
9. T5 LED TUBE	P26
10. LED T5(MT) 정육등	P26
11. 다용도 주차장등	P26
12. 은하수 램프	P27
13. 논네온 플렉시블	P27

Ⅲ. 수입 조명 전용 제품 단가표 (실내 조명용)

1. LED 직하평판 _ A/S기간 2년 현장 A/S

적용일자 : 2023. 03. 01

(단위 원, 부가세별도)

모델명	규격 mm (W * L * H)	소비전력	색온도	밝기	포장박스	대리점1	소매업체	특징
LED 직하평판 (5700K) 50W	1285 * 320 * 27	50W	5.7K	4500 lm	5 / BOX	18,500	20,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ KS 인증 ○ AC 220V ○ 판매단위 : 5 EA

2. 수입 공장등 _ A/S기간 1년 1:1 교환 or 금액자감

(1) 천장형

모델명	규격 mm (Ø, 높이 / 무게)	소비전력	색온도	밝기	대리점1	소매업체	특징
PFTL 100_I [특판]	Ø 345, 216 / 2.6Kg	100W	5.7K	10,000 lm	18,900	18,900	<ul style="list-style-type: none"> ○ KS 인증 ○ AC 220V ○ 팬틴트타입 - 체인동봉 ○ 30만원 이상 받주시 운반비 선불 
PFTL 120_I [특판]	Ø 395, 223 / 3.1Kg	120W	5.7K	12,000 lm	21,700	21,700	
PFTL 150_I [특판]	Ø 395, 223 / 3.3Kg	150W	5.7K	15,000 lm	23,800	23,800	

(2) 벽부형

모델명	규격 mm (Ø, 높이 / 무게)	소비전력	색온도	밝기	대리점1	소매업체	특징
PFTL 100_B [특판]	Ø 345, 323 / 3.2Kg	100W	5.7K	10,000 lm	21,000	21,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ KS 인증 ○ AC 220V ○ 다자 브라켓 동봉 ○ 30만원 이상 받주시 운반비 선불 
PFTL 120_B [특판]	Ø 395, 365 / 3.6Kg	120W	5.7K	12,000 lm	23,100	23,100	
PFTL 150_B [특판]	Ø 395, 365 / 3.9Kg	150W	5.7K	15,000 lm	25,900	25,900	

* 삼발이 브라켓 별매 (가격 : 3,000원)


3. 매입등 (다운라이트) _ A/S기간 1년 1:1 교환 or 금액자감

모델명	품명	규격 (Ø, 높이, 타공 mm)	색온도	밝기	포장박스	대리점1	소매업체	특징
NDS 10 [특판]	매입등 10W / 4 inch	Ø 134, 35mm / 110	3K	690 lm	20 / BOX	4,100	5,100	<ul style="list-style-type: none"> ○ KC 인증 ○ AC 220V ○ 판매단위 : - 매입 10W : 20 EA - 다운 15W : 10 EA (쇼박스 2 EA) 
LDS 15	슬림다운라이트 15W / 4.5 inch	Ø 170, 27mm / 무타공	6.5K / 3K	1000 lm	40 / BOX	4,500	5,600	
DS 20 [특판]	매입등 20W / 6 inch	Ø 175, 35mm / 152	6K / 3K	1800 lm	20 / BOX	1,800	1,800	<ul style="list-style-type: none"> ○ KS 인증 ○ AC 220V ○ 판매단위 : - 매입 20W : 20 EA - 매입 30W : 10 EA 
DS 30 [특판]	매입등 30W / 8 inch	Ø 230, 40mm / 203	6K / 3K	2700 lm	10 / BOX	5,500	5,500	

4. 에디슨 전구 _ A/S기간 1년 1:1 교환 or 금액차감

적용일자 : 2023. 03. 01

(단위 원, 부가세별도)

모델명	품명	규격 mm (W * L / 베이스)	색온도	소비전력	포장박스	대리점1	소매업체	특징
EDSC3 [특판]	눈꽃 원뿔	64 * 142 / E27(E26)	2.7K	2W	100 / BOX	2,835	2,835	<ul style="list-style-type: none"> ○ KS 인증 ○ AC 220V ○ 판매단위 : 10EA 
EDRC3 [특판]	눈꽃 전구	90 * 125 / E27(E26)	2.7K	2W	50 / BOX	3,150	3,150	
EDTC3 [특판]	눈꽃 다이아	95 * 132 / E27(E26)	2.7K	2W	50 / BOX	3,460	3,460	
EDPC3 [특판]	눈꽃 스타	155 * 180 / E27(E26)	2.7K	1.5W	50 / BOX	3,780	3,780	
EDBC3 [특판]	눈꽃 막대	30 * 300 / E27(E26)	2.7K	2W	100 / BOX	3,780	3,780	
EDCC3 [특판]	눈꽃 큰물병	78 * 225 / E27(E26)	2.7K	2W	50 / BOX	4,200	4,200	
EDG2 [특판]	은하수 물병	60 * 220 / E27(E26)	2.7K	1.5W	50 / BOX	4,200	4,200	
EDGT2 [특판]	은하수 물병 (투명)	60 * 220 / E27(E26)	2.7K	1.5W	50 / BOX	4,200	4,200	
EDC3 [특판]	눈꽃 물병	60 * 220 / E27(E26)	2.7K	1.5W	50 / BOX	4,300	4,300	
EDT3 [특판]	눈꽃 물병 (투명)	60 * 220 / E27(E26)	2.7K	1.5W	50 / BOX	4,300	4,300	

5. 부딕캔들등 _ A/S기간 1년 1:1 교환 or 금액차감

모델명	품명	규격 mm (W * L / 베이스)	색온도	소비전력	포장박스	대리점1	소매업체	특징
PCDF2.5 [특판]	플라밍고 (홍학)	125 * 165 / E27(E26)	2.7K	2.5W	50 / BOX	5,140	5,140	<ul style="list-style-type: none"> ○ KS인증 ○ 인테리어 조명 ○ LED 부드러운 ○ AC 220V ○ 판매단위 : 10 EA 
PCDS2.5 [특판]	스타	125 * 165 / E27(E26)	2.7K	2.5W	50 / BOX	5,140	5,140	
PCDM2.5 [특판]	마우스	125 * 165 / E27(E26)	2.7K	2.5W	50 / BOX	5,140	5,140	
PCDA2.5 [특판]	화살표	125 * 165 / E27(E26)	2.7K	2.5W	50 / BOX	5,140	5,140	
PCDH2.5 [특판]	홈(HOME)	125 * 165 / E27(E26)	2.7K	2.5W	50 / BOX	5,560	5,560	

6. 레이저등 _ A/S기간 1년 1:1 교환 or 금액차감

모델명	품명	규격 mm (W * L / 베이스)	색온도	소비전력	포장박스	대리점1	소매업체	특징
LSBS2.5 [특판]	막대(소)	45 * 130 / E27(E26)	2.7K	2.5W	100 / BOX	3,360	3,360	<ul style="list-style-type: none"> ○ KS인증 ○ 인테리어 조명 ○ LED 부드러운 ○ AC 220V ○ 판매단위 : 10 EA 
LSBL2.5 [특판]	막대(대)	45 * 200 / E27(E26)	2.7K	2.5W	50 / BOX	3,990	3,990	
LSC2.5 [특판]	원뿔	64 * 148 / E27(E26)	2.7K	2.5W	100 / BOX	2,940	2,940	
LSS2.5 [특판]	원형기본(소)	95 * 135 / E27(E26)	2.7K	2.5W	50 / BOX	3,250	3,250	
LSL2.5 [특판]	원형기본(대)	125 * 165 / E27(E26)	2.7K	2.5W	50 / BOX	3,780	3,780	

7. 엣지 슬림 다운라이트 _ A/S기간 1년 1:1 교환

적용일자 : 2023. 03. 01

(단위 원, 부가세별도)

모델명	품명	규격 (Ø, 높이, 타공mm)	색온도	밝기	포장박스	대리점1	소매업체	특징
EDS 15	원형엣지슬림 다운라이트 15W / 8 inch	Ø 160, 18mm / 무타공	6K / 3K	1150 lm / 1000 lm	20 / BOX	3,900	4,900	<ul style="list-style-type: none"> ○ KC인증 ○ AC 220V ○ 판매단위 : 20 EA 
EDS 20	원형엣지슬림 다운라이트 20W / 8 inch	Ø 220, 18mm / 무타공	6K / 3K	1650 lm	20 / BOX	5,350	6,750	
EQDS 20	사각엣지슬림 다운라이트 20W / 8 inch	220 * 220 * 18mm (W * L * H) / 무타공	6K / 3K	1650 lm	20 / BOX	5,900	7,400	

8. 엣지 센서 슬림 다운라이트 _ A/S기간 1년 1:1 교환

모델명	품명	규격 (Ø, 높이, 타공mm)	색온도	밝기	포장박스	대리점1	소매업체	특징
EDSS 20	원형엣지센서 슬림다운라이트 20W / 8 inch	Ø 220, 18mm / 무타공	6K / 3K	1760 lm	20 / BOX	6,900	8,650	<ul style="list-style-type: none"> ○ KC인증 ○ AC 220V ○ 판매단위 : 20 EA 
EQDSS 20	사각엣지센서 슬림다운라이트 20W / 8 inch	220 * 220 * 18mm (W * L * H) / 무타공	6K / 3K	1760 lm	20 / BOX	7,300	9,150	

9. T5 LED TUBE _ A/S기간 1년 1:1 교환 or 금액차감

모델명	규격 mm (W * L * H)	색온도	밝기	소비전력	포장박스	대리점1	소매업체	특징
T5 QS300 [특판]	314 * 22.5 * 35	6K / 4K / 3K	500 lm	5W	30 / BOX	2,000	2,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ KC 인증 ○ AC 220V ○ 판매단위 : 30 EA ○ A/C 연결 커넥터 포함 
T5 QS600 [특판]	579 * 22.5 * 35	6K / 4K / 3K	900 lm	9W	30 / BOX	2,600	2,600	
T5 QS900 [특판]	884 * 22.5 * 35	6K / 3K	1300 lm	13W	30 / BOX	3,000	3,000	
T5 QS1200 [특판]	1189 * 22.5 * 35	3K	1800 lm	18W	30 / BOX	3,400	3,400	

* 양면연결잭 별매 (가격 : 300원)

10. LED T5(MT) 정육등 _ A/S기간 1년 1:1 교환 or 금액차감

모델명	규격 mm (W * L * H)	색상	소비전력	포장박스	대리점1	소매업체	특징
T5(MT)_S300 [특판]	300 * 22.5 * 35	진홍색	5W	25 / BOX	2,000	2,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ KC 인증 ○ AC 220V ○ 판매단위 : 25 EA ○ A/C 연결 커넥터 포함 
T5(MT)_S600 [특판]	575 * 22.5 * 35		9W	25 / BOX	3,000	3,000	
T5(MT)_S900 [특판]	875 * 22.5 * 35		13W	25 / BOX	4,000	4,000	
T5(MT)_S1200 [특판]	1175 * 22.5 * 35		18W	25 / BOX	5,000	5,000	

* 양면연결잭 별매 (가격 : 300원)

11. 다용도 주차장등 _ A/S기간 1년 1:1 교환 or 금액차감


모델명	규격 mm (W * L * H)	색온도	밝기	포장박스	대리점1	소매업체	특징
MTLS 600 [특판]	600 * 72 * 51	6.5K	2700 lm	10 / BOX	5,000	5,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ KC 인증 ○ AC 220V ○ 판매단위 : 10 EA
MTLS 900 [특판]	900 * 72 * 51	6.5K	4050 lm	10 / BOX	6,000	6,000	

12. 은하수 _ A/S 불가

(1) 은하수 램프(D/C 24V)

적용일자 : 2023. 03. 01

(단위 원, 부가세별도)

모델명	전선색깔	LED구수	색 / 기능	대리점1	소매업체	특징
GLX [특핀]	투명	96구	GLX(W, R, G, B, Y, P, 4C) (흰, 적색, 녹색, 청색, 노랑, 분홍, 4색) / 8기능 점멸 	1,300	1,300	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전용아답터사용 ○ Ø5램프LED ○ 총길이 9.6M ○ 생활방수형 ○ 4색 칼라(R, G, B, Y) ○ 소비전력 : 약 3.2W ○ 전선간격 : 8.3CM ○ 판매단위 : 5EA
GLX_B [특핀]	검정					

(2) 은하수 아답터(D/C 24V)

모델명	전선색깔	기능	규격	대리점1	소매업체	특징
ADT24 [특핀]	백색	8기능 점멸	전원플로그 전선 60cm / 암코드 전선 30cm	1,000	1,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ KC 인증제품 ○ 생활방수형 ○ 판매단위 : 5EA 
ADT24_B [특핀]	검정					

* 직렬로 3줄까지 연결가능

13. 논네온 플렉시블 _ A/S 불가

(1) 5050 논네온 플렉시블(수입품)

모델명	컬러	LED수량 (1M기준)	규격 (길이*너비*높이)	소비전력 (1M기준)	대리점1	소매업체	특징
NFL 50(RGB)	RGB	60구	50M * 14mm * 7mm	4.5W	91,000	114,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수입제품 ○ 내장부속 (마개 2개, 중간연결잭 2개) ○ 판매 단위 : 50M 1롤 

(2) 5050 논네온 플렉시블 부속품

모델명	품명	규격mm (W * L * H)	대리점1	소매업체	특징
NFLP(RGB)	RGB 플렉시블 컨트롤러	900(선길이)	1,800	2,300	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수입제품 ○ NFLP(RGB) : 50M 연결가능 ○ 판매단위 : 10개
MCJ(4)	RGB 중간연결잭(4핀)	22 * 17 * 12	80	100	
COK	마개	12 * 17 * 9	60	80	